

# Novafill Flex 4



- primer d'adhérence
- élastifiant
- filler
- couche de fond



## INFO GENERALE

NOVAFILL FLEX 4 est la version plus remplissante et couvrante de Novafill Flex, spécialement développé pour une finition avec les dernières peintures à base d'eau.

NOVAFILL FLEX 4 a malgré son très haut pouvoir remplissant une très haute flexibilité.

NOVAFILL FLEX 4 est très économique à l'emploi.

Grâce au NOVAFILL FLEX 4 il n'y a plus de gaspillage de peinture et les pistolets ne doivent plus être nettoyés pour des petites réparations.

## INFO TECHNIQUE

Temps de séchage	: dépendant de l'épaisseur de la couche et de la température ambiante : sec au toucher après 15 min. à 20°C - 50 micron film
Couleur	: blanc, gris foncé, rouge, bleu, anthracite
Consommation	: 1 pleine couche couvrante = 233 gr/m <sup>2</sup> : 1 pleine couche remplissante = 333 gr/m <sup>2</sup>
Buse d'arrosage	: regelbaar in smalle horizontale of brede verticale vorm
Résistance thermique max.	: 120°C
Mesures de sécurité	: veuillez consulter les fiches MSDS
Abréviation	: NFF4

## APPLICATIONS

- grâce à sa très bonne adhérence sur la plupart des matériaux synthétiques, le NOVAFILL FLEX 4 convient parfaitement pour les travaux sur spoilers, pare-chocs, rétroviseurs, coiffes,...
- est aussi particulièrement bien adapté pour l'application sur galvanisé, métal blanc, laques existantes, métaux ferreux et non-ferreux, ...

## EMBALLAGE

Aérosol de 500 ml

Noir	numéro d'article 120822000
Gris foncé	numéro d'article 120812000
Blanc	numéro d'article 120832000
Rouge	numéro d'article 120842000
Bleu	numéro d'article 120852000

120812000-PI-Novafill Flex 4 -FR-060317-P1/2

## MODE D'EMPLOI

- Bien agiter avant l'emploi.
- Dégraissez la surface avec du Novatio Safety Clean ou du Multifoam.
- Poncez la surface légèrement.
- Toujours appliquez le NOVAFILL FLEX 4 en plusieurs fines couches, d'une distance de +/- 25 cm.
- Après séchage (+/- 20 min.) le NOVAFILL FLEX 4 est ponçable (sec ou mouillé).
- Peut être peint avec la plupart des laques.

### **IMPORTANT:**

- Avant recouvrement, poncez le NOVAFILL FLEX 4.
- Vu le faible pouvoir couvrant de la plupart des peintures à l'eau, le NOVAFILL FLEX 4 existe en 5 couleurs. Cette palette de couleurs vous garantit une couverture rapide avec votre laque.
- Sur des plastiques contenant de PE ou du PP, le NOVAFILL FLEX 4 peut avoir une moins bonne ou une mauvaise adhérence.
- Après utilisation tenez l'aérosol à l'envers et purgez la valve.



Possibilité I

OU



Possibilité II